


## WASTE CONE

<b>Descrição:</b>	Peça de junção concêntrica com duplo visor de fluxo.
<b>Montagem:</b>	Montado na saída da válvula de alívio, para adequação à tubulação pós válvula.
<b>Função:</b>	Permitir conferência do fluxo a partir do acionamento da válvula de alívio
<b>Norma Aplicável:</b>	NBR 10-897/ NBR 13-714 / NFPA-20



Vazão de Projeto			Válvula de Alívio	Waste Cone
gpm	m3/h	lpm	U.S	U.S
150	34.1	568	2"	2" x 2 1/2"
200	45.4	757	2"	2" x 2 1/2"
250	56.8	946	2"	2" x 2 1/2"
300	68.1	1135	2 1/2 "	2 1/2" x 3 1/2"
400	90.8	1514	3"	3" x 5"
450	102.2	1703	3"	3" x 5"
500	113.6	1892	3"	3" x 5"
750	170.3	2839	4"	4" x 6"
1000	227.1	3785	4"	4" x 8"
1250	283.9	4731	6"	6" x 8"
1500	340.7	5677	6"	6" x 8"
2000	454.2	7570	6"	6" x 10"
2500	567.8	9462	6"	6" x 10"
3000	681.4	11355	8"	8" x 12"
3500	794.9	13247	8"	8" x 12"
4000	908.5	15140	8"	8" x 14"
4500	1,022.0	17032	8"	8" x 14"
5000	1,135.6	18925	8"	8" x 14"